

Adherent APW

附着增进剂

产品介绍

Adherent APW 为增进涂料对金属颜料表面粘着及附着的添加剂。

产品特征

组成	不含聚硅氧烷的高分子化合物
外观	微黄色澄清液体
不挥发份	58 - 62 %
溶剂	二甲苯
比重	1.01 - 1.03
酸价	10 - 25 mg KOH/g

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 铝粉漆涂料体系
- 丙烯酸涂料体系

主要特性

- 显著提高铝浆在涂料及油墨中的粘结性，使铝粉不易脱落。
- 改善金属涂料的层间附着性。
- 与丙烯酸树脂或醇酸树脂的烘漆混合，可增进涂膜延展性与耐冲击性。

使用方法

做为树脂改性时，视情况试验适用性。

涂料安定性、添加量过高皆会影响 Adherent APW 性能，请于使用前先试验。

添加量

当添加剂使用时，约对全量添加 2 - 5 % 于底漆金属漆中。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

有效期

Adherent APW 自生产日起，保质期限为 2 年。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及 / 或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563