

Disponer W-519

水性润湿分散剂

产品介绍

Disponer W-519 为一阴离子型分散剂，对水性体系钛白粉及无机颜、填料具有很好的分散、稳定效果。

产品特征

组成	聚丙烯酰胺盐
外观	无色至微黄色澄清液体 (25°C)
不挥发份	≥34 %
溶剂	水
比重	约 1.25
pH 值	8 - 9 (原液)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 乳胶漆
- 胶黏剂
- 纸张涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 纺织涂料

主要特性

- 适应性好，可用于大多数钛白粉及无机颜、填料的分散。
- 分散稳定性好，有效防止颜料的再度絮凝。
- 使用过程中保持低起泡性。
- 对漆膜的耐水性影响相对较小。
- 不含有机溶剂，可用于环保型产品的制备。

使用方法

研磨前添加，与颜料一起分散。

可与 Disponer W-18 或 Disponer W-19 配合使用。

请试验最适添加量。

添加量

对钛白粉及无机颜、填料添加 1.0 - 1.5 %。

对氧化铁系列颜料，一般添加 4 - 8 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 5°C 至 40°C。

低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

有效期

Disponer W-519 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563