

NUOSPERSE® FX 7600W

水性润湿分散剂

产品介绍

NUOSPERSE® FX 7600W 为可用于水性配方的润湿分散助剂，它适用于油墨、工业涂料与颜料浓缩浆。针对碳黑与有机颜料能提供有效的降黏效果与优异的展色力。

产品特征

组成	含表面活性物质与具有颜料锚定基团聚合物的水溶液
外观	澄清至微浊液体
有效份	ca. 35 %
密度	1.03 g/cm ³
黏度	ca. 300 cps
溶剂	水
pH 值	8.0 - 9.5

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 水性油墨体系
- 一般工业漆
- 颜料浓缩浆

主要特性

- 高效率与改善颜料润湿
- 改善着色强度
- 优异的降粘效果
- 低起泡性
- 长效储存与粘度稳定性
- 易于操作使用

continued...

NUOSPERSE® FX 7600W

使用方法

在混入颜料前添加并与颜料一起分散研磨。

添加量

推荐添加量:

含有树脂研磨配方: 1 - 5 %

无树脂研磨配方: 5 - 20 %

建议客户测试不同添加量以获得最佳效果。

兼容性

它与多数的水性配方有好的兼容性。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的安全数据表(SDS), 如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

有效期

NUOSPERSE® FX 7600W 自生产日起, 保质期限为 2 年。

储存条件

置于阴凉通风处, 容器保持紧密。储存环境为 4°C 至 40°C。低于 0°C 时, 可能有混浊或凝固情况发生, 使用前请先放置于 25°C 以上至外观澄清状态, 搅拌均匀后使用。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量系统认证, 确保所有操作符合标准规定。

可持续性

NUOSPERSE® FX 7600W 为水性不含有机溶剂产品。

请注意: 本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何申明或未申明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及 / 或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

North America
Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
T: +1 609 443 2500

Europe
Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
T: +49 221 2923 2066

Asia
德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路99号
邮编201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563