

Defom W-086

水性消泡剂

产品介绍

Defom W-086 为含疏水性粒子的矿物油系消泡剂。可提供优异的抑泡、消泡效果。

产品特征

组成	含疏水粒子的矿物油混合物
外观	微黄不透明液体
不挥发份	≥ 90%

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 造纸浆料
- 水性瓦楞纸油墨

主要特性

- 具有优异的抑泡、消泡性和相容性。
- 可分散于水中。

使用方法

在生产的前后阶段分批加入。

添加量

添加量视体系及需求而定。

一般为对全量添加 0.1 - 1.0%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 5 °C 至 40 °C。

储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。

有效期

Defom W-086 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不含有于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V03 Sep. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563