

Levelol TSP

流平剂

产品介绍

Levelol TSP 由高沸点化合物与特殊界面活性剂所组成，可增进涂膜的流平与防止气泡、针孔的产生，适用于各种气干、烘干型的涂料。

产品特征

组成	高沸点溶剂含界面活性剂
外观	澄清液体
有效成份	100%
溶剂	芳香族碳氢溶剂
比重	约 0.94
折射率	1.505 - 1.515 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 溶剂型涂料

主要特性

- 为一高沸点溶剂与特殊界面活性剂所组成，对涂料、油墨的溶剂挥发与表面流动性质的改进有极佳的效果，同时可预防高湿度时所产生的发白等缺陷。
- 可控制涂膜表面溶剂挥发的速率，改善涂膜的流动性，消除橘皮、针孔、火山口等，形成非常流平与极高光泽的涂面。
- 对木材等多孔性底材有良好的渗透性，与消泡剂并用，能彻底消除因底材导管、孔洞等残留气泡所引起的细胞。
- 可缩短烘漆喷涂后的静置时间，消除湿膜遇到瞬间高热所产生的起泡困扰。

- 添加于浸渍、喷涂的涂料中可防止喷溅造成的凹痕与相接面的界迹，对边缘增厚的现象亦可化解。
- 用在丝网油墨可使丝网易于自印模脱离，而不留下网迹或造成气泡。

使用方法

添加量视涂料体系而异。

添加量

一般对全溶剂量添加 5 - 10% 或对全量添加 2 - 5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。
置于阴凉通风处，容器保持紧密。
储存环境为 0 °C 至 40 °C。

有效期

Levelol TSP 自生产日起，保质期限为 2 年。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书面或未书面之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制或 / 或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563