

Disponer W-18

水性润湿分散剂

产品介绍

Disponer W-18 为非离子型润湿分散剂, 能提升对颜料分散剂润湿、渗透、展色性。

产品特征

| | |
|-------|---------------------|
| 组成 | 非离子性介面活性剂 |
| 外观 | 无色至微黄色液体 |
| 不挥发份 | 98 - 100 % |
| 比重 | 0.98 - 1.01 |
| HLB 值 | 约 13.3 |
| 浊点 | 51 - 61°C (1 % 水溶液) |

上述为一般状态下的产品特性, 不适用于特殊目的使用

应用领域

- 乳胶漆
- 水溶性涂料
- 水性油墨

主要特性

- 表面张力低, 可有效促进体系对颜料和基材的润湿、渗透。
- 有效提高色浆与基础漆间的相容性, 改善分色、发花现象。
- 添加于色浆中可促进颜料展色性。
- 不含烷基酚聚氧乙烯醚 (APEO), 可用于环保型产品的制备。

使用方法

可在任何阶段添加。

请试验最适添加量。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.6 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书 (SDS), 如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处, 容器保持紧密。

储存环境为 10°C 至 40°C。

低于 10°C 时, 外观可能混浊或凝固, 请隔水加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。

有效期

Disponer W-18 自生产日起, 保质期限为 2 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证, 确保所有操作符合标准规定。

请注意: 本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证, 包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不含有于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意, 禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563