

DeuWax FA-110H

蠟漿

產品介紹

DeuWax FA-110H 為一優異的消光漿可降低塗膜光澤，並有促進塗面平滑的效用。

產品特徵

組成	聚乙烯蠟
外觀	白色流動漿狀
不揮發份	9.5 - 10.5 %
溶劑	二甲苯/乙酸正丁酯
比重	約 0.88

上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用

應用領域

- 皮革塗飾液
- 硝化棉噴漆
- 噴漆
- 聚氨酯塗料
- 溶劑型油墨

主要特性

- 不需研磨，分散極易，直接加入成品，攪勻即可。
- 懸浮性良好，不似一般消光粉易發生沉降現象。
- 具有消光性，霧面柔細、透明、滑潤，觸感極佳，絕不似消光粉所造成的混沌現象與指甲刮過留下痕跡的情形。
- 耐久不黃變。

使用方法

添加時需以高速分散設備分散均勻。

本產品由於搖變性高，儲存時可能發現上下黏度不均勻，此係正常現象，使用前請攪拌均勻，並儘可能整桶使用。

若遇蠟漿密閉不嚴所產生的乾涸、結皮、結塊等現象，需將此乾涸部份去除，以免造成分散困難。

添加量

消光：對全量添加 10 - 20 %。

完全消光：需配合消光粉使用。

操作與安全

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在使用該產品前請參閱相關的安全資料表(SDS)，如需 SDS 相關資訊可至官方網站查詢。

儲存條件

遠離熱及火源。

置於陰涼通風處，容器保持緊密。

儲存環境為 0°C 至 40°C 間(需回復至 25°C 方可使用)。

盛放產品的容器不能直接受到熱輻射。

DeuWax FA-110H

有效期

DeuWax FA-110H 自生產日起，保質期限為 12 個月。

品質保證

本公司通過並符合 ISO 9001 品質系統認證，確保所有操作符合標準規定。

請注意：本文件所含資訊應當無誤。但我們不保證其精確性。購買者不應於購買任何產品時仰賴此處所含資訊。購買者應自行進行研究以決定該產品是否合於特定用途。上述產品銷售時並不附有任何書明或未書明之保證，包括其是否適於銷售或使用。購買者尚受到不包含於本文件之個別協定約束。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 版權所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前書面同意，禁止一切本文件之複製及 / 或下載。

© 為 Elementis Specialties, Inc. 之註冊商標。

V01 Jun. 2021

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德謙(上海)化學有限公司
上海市松江工業區聯陽路 99 號
郵編 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563