

Defom 3200

消泡剂

产品介绍

Defom 3200 为不含硅酮高分子型消泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂型体系。

产品特征

组成	高分子聚合物，不含硅酮
外观	澄清液体
不挥发份	9 - 11 %
溶剂	脂肪族碳氢溶剂
比重	约 0.78

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 硝基漆
- 烘漆
- 酸固化涂料
- 封闭底漆
- 丙烯酸喷漆
- 环氧树脂涂料
- 不饱和聚酯涂料
- 溶剂型油墨

主要特性

- 能抑制涂料因搅拌、泵送、涂装（喷涂、浸涂、淋涂）时所产生的气泡，亦能协助气泡自涂膜中逸离。
- 多孔性的底材如纸张、木材等，涂装时常造成空气残留在涂膜底部或内部，添加 Defom 3200 可以帮助底材的润湿，减少气泡的残留。
- 适用于不饱和聚酯涂料的抑泡与脱泡。
- 良好的润湿性，能帮助不饱和聚酯体系中气泡的逸离。

使用方法

研磨前添加，可得最佳效果。

消泡剂必需充分分散在体系中。

Defom 3200 在清漆中，可能造成混浊现象，使用前请先试验兼容性与再涂性。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

本产品经长期储存后，外观可能会有色差变化呈微黄色或微红色，此变化不影响物料性能。

continued...

Defom 3200

有效期

Defom 3200 自生产日起，保质期限为 18 个月。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及 / 或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jun. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563