

## Defom 3500

### 消泡剂

#### 产品介绍

Defom 3500 为不含硅酮高分子型消泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂涂料体系。主要为抑制或消除木器底漆因制造过程或内含填充料所导致的气泡。

#### 产品特征

组成	高分子聚合物，不含硅酮
外观	澄清液体
不挥发份	19 - 21 %
溶剂	脂肪族碳氢溶剂 / 羟基乙酸丁酯 / 乙二醇单丁醚
比重	约 0.80

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

#### 应用领域

- 木器底漆
- 硝基漆
- 聚氨酯封闭底漆
- 木器手刷漆

#### 主要特性

- 抑制木器底漆内含硬脂酸锌等，高起泡性的填充料所产生的气泡。
- 对于高填充料木器底漆，具有优异抑泡性。
- 对于手刷漆，因施工粘度较高流动性差，所造成的气泡能容易破除。
- 多孔性的底材如纸张、木材等，在涂装时常造成空气残留在涂膜底部或内部，添加 Defom 3500 可以帮助涂料的润湿，减少气泡的残留。

#### 使用方法

在填充料前添加，可得最佳效果。

#### 添加量

对全量添加 0.1 - 0.5 %。

#### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

#### 储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0°C 至 40°C。

本产品长期储存后；外观可能会有色差变化，呈微黄色或微红色，此变化不影响物料性能。

#### 有效期

Defom 3500 自生产日起，保质期限为 2 年。

#### 质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制或 / 或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

#### North America

Elementis  
469 Old Trenton Road  
East Windsor  
NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax: +1 609 443 2422

#### Europe

Elementis UK Ltd.  
c/o Elementis GmbH  
Stolberger Strasse 370  
50933 Cologne, Germany  
Tel.: +49 221 2923 2066  
Fax: +49 221 2923 2011

#### Asia

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号  
邮编 201613  
Tel.: +86 21 5774 0348  
Fax.: +86 21 5774 3563